

DROPS



— EST 1967 —

FACINGS

— OF AMERICA —

DROPS

A touch of tradition

Inspired in the terrazzo original from Venice XV century.

We present you a state of the art product, with embedded glass looking fragments within a porcelain body, visual continuity for a perfect match to any space.

Inspirado en el terrazo original de Venecia del siglo XV.


Le presentamos un producto fabricado en porcelánico de última generación, en donde el juego entre superficies brillantes y matificadas crean una continuidad visual perfecta para cualquier espacio.

DROPS

Product introduction / Introducción de productos

Color Drops

7"x7" / 18,5x18,5 cm




Off White

COLOR DROPS

7" x 7" / 18,5 x 18,5 cm

Available colours

Colores disponibles









Off White









COLOR DROPS
Grey











DROPS Packing

Technical Features / Información Técnica

						
Model	Size (in)	Pieces/box	lb/box	sq ft/box	Box/pallet	sq ft/pallet
Color Drops	7"x7"	12	19.605	4.445	108	480.060

						
Modelo Model	Tamaño (cm) Size (cm)	Piezas/caja Pieces/box	Kg/caja kg/box	m²/caja m²/box	Cajas/palet Box/pallet	m²/palet m²/pallet
Color Drops	18,5x18,5	12	8,893	0,413	108	44,604

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

	FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	186 mm +/- 0,6% x 186 mm +/-0,6 %x 10 mm	UNE-EN ISO 10545-2:1998
	Water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Modulus of rupture and breaking strength	Minimum 35 N/mm ² Individual Minimum 32 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2012
	Abrasive resistance	4 Off White, 4 Beige, 3 Grey, 3 Taupe & 2 Graphite	UNE-EN ISO 10545-7:1999
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance	GLA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Stain resistance	>3	UNE-EN ISO 10545-14:1998
	Non-slip value	R9 / CLASS 2 DCOF >0,50	DIN 51130:2014 ANSI A137.1:2012